



## EVOS™ ViPR gassflaske med integrert regulator Gjør jobben litt raskere og enklere



**Oppsummering** Med EVOS™ ViPR vil utvalget av gassflasker fra Linde bli enda større. EVOS ViPR, som har en ventil med integrert regulator, tar sikkerhet, brukervennlighet og effektivitet til neste nivå. Kombinasjonen med den nye flaskeheten, innholdsmanometeret, ventilen, regulatoren og hurtigkoblingen gjør at du raskt og trygt kan komme i gang med arbeidet ditt. Ventilen er enkel å åpne og lukke og viser tydelig om flasken er åpen eller lukket og regulatoren er enkel å stille inn for riktig gassflow eller trykk.

**Viktige funksjoner**

- Innebygd totrinns regulator med hurtigkobling, koble til raskt og juster gassflow/ trykk.
- Regulatoren har en veldig god ytelse og strømningskontroll, vri knappen til ønsket gassflow / trykk.
- Reduserte administrasjonskostnader og redusert ekstraarbeid fordi Linde tar seg av regulatorens vedlikehold og sikkerhetskontroller.

### EVOS™ ViPR blir levert med følgende gasstyper og størrelser

	Innehold i liter	Bar	Materialnummer
Acetylen EVOS™ ViPR	21	16	120882
Acetylen EVOS™ ViPR	41	16	121123
MISON® 18 EVOS™ ViPR	50	300	120245
MISON® Ar EVOS™ ViPR	50	300	120323
Argon EVOS™ ViPR	50	300	120290
MISON® 18 EVOS™ ViPR	20	200	121281
MISON® Ar EVOS™ ViPR	20	200	121282
ODOROX® EVOS™ ViPR	20	200	120883
ODOROX® EVOS™ ViPR	50	200	121283

Hurtigkoblinger	Gass	Tilkobling	Materialnummer
EVOS™ ViPR Hurtigkobling AC Hunn	Acetylen	3/8 LH	340085
EVOS™ ViPR Hurtigkobling Ar Hunn	MISON® 18, MISON® Ar og Argon	3/8	340190
EVOS™ ViPR Hurtigkobling Ar	MISON® 18, MISON® Ar og Argon	6,3 mm slangesokkel	335472
EVOS™ ViPR Hurtigkobling Oks. Hunn	Oksygen	3/8 RH	340086

**Fordeler****Sikkerhetslås**

- Sikkerhetsknappen låser PÅ / AV -spaken i lukket posisjon, noe som eliminerer risikoen for at en ventil åpnes ved et uhell og lar gass lekke ut - for eksempel under håndtering eller transport.

**Hurtigkobling**

- Brukeren kan enkelt og raskt koble til /koble av gasslangen med en hurtigkobling.

**Indikator for enkel og effektiv avlesing av innhold**

- EVOS™ ViPR kommer med en tidsbesparende innholdsindikator som lar brukerne lese trykket i flasken og se hvor mye gass som er igjen.

**Enkelt å åpne og stenge ventilen, forbedret brukervennlighet og sikkerhet**

- EVOS™ ViPR leveres med en hurtig, brukervennlig PÅ / AV-spak der den er lett synlig på avstand hvis ventilen er åpen eller lukket.
- EVOS™ ViPR er enkel og rask å bruke, selv når du bruker hansker. Trykk på knappen for sikkerhetslås og løft spaken for å åpne gassflowen, og trekk deretter spaken helt ned for å lukke gassflowen.

**EVOS™ ventil**

- EVOS™ ViPR -ventilen kommer med en spesialdesignet beskyttelse som er laget for større brukervennlighet og høyere sikkerhet, og som dessuten beskytter ventilen mot utilsiktede støt.

**Ergonomisk løft- og håndteringsfunksjoner for økt sikkerhet ved bruk**

- Beskyttelseskappen er designet for å gi brukeren et optimalt grep ved håndtering av flasken.
- Designet på toppen gjør det lettere og tryggere å flytte flasken.

**MISON® 18, MISON®Ar og Argon, 50L, med 300 bar**

- EVOS™ ViPR med MISON® 18, MISON®Ar og Argon, 50L flaske, har et arbeidstrykk på 300 bar, den inneholder mer gass enn en vanlig gassflaske med 200 bar noe som betyr færre flaskebytter, dette sparer deg dessuten både for tid og krefter i en hektisk arbeidshverdag.

**Spesifikasjoner**

Godkjenning	TPED (Pi mark)*
Design standard	EN 561, ISO 10297, ISO 22435, ISO 15996, ISO 11117
Tilgjengelige gasser	Argon, Mison® Ar, Mison® 18, Acetylen og ODOROX®
Flaskestørrelse	Fra 20 til 50 liter
Arbeidstrykk	200 og 300 bar på dekkgassene
Driftstemperatur	-20 til 65 °C
Lagringstemperatur	-40 til 65 °C
Tilkobling	Hurtigkobling

\* Ytterligere tilleggsfunksjoner er under utvikling

Linde Gas AS

www.linde-gas.no